

# SPECIFIKATION

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Vikt                         | <b>465 g</b>                       |
| Totallängd                   | <b>325.1 mm</b>                    |
| Parallaxjustering            | <b>Ja</b>                          |
| Riktmedel                    | <b>Deploy</b>                      |
| Förstoring                   | <b>4-12x</b>                       |
| Objektivlinsdiameter         | <b>40 mm</b>                       |
| Ögonavstånd                  | <b>88.9 mm</b>                     |
| Coating                      | <b>Fully Multi Coated</b>          |
| Vattentät                    | <b>Ja</b>                          |
| Tubdiameter                  | <b>25.4 mm</b>                     |
| Bildplan riktmedel           | <b>Andra (Icke medförstorande)</b> |
| Justeringsomfång – höjdlid   | <b>17.46 m@100 m</b>               |
| Synfält, max FOV             | <b>3.3 m@100m</b>                  |
| Synfält, min FOV             | <b>9.7 m@100m</b>                  |
| Parallaxjustering – närgräns | <b>9.1 m</b>                       |
| Justeringsomfång – höjdlid   | <b>60 MOA</b>                      |
| Justeringsomfång – sidled    | <b>60 MOA</b>                      |
| Justering per varv           | <b>15 MOA</b>                      |
| Turret                       | <b>Stängda</b>                     |
| EXO Barrier                  | <b>Ja</b>                          |
| Ultrawide Band Coatings      | <b>Ja</b>                          |
| Justeringsomfång – sidled    | <b>17.46 m@100 m</b>               |
| Justering per varv           | <b>4.37 MIL</b>                    |
| Vattenskydd                  | <b>IPX7</b>                        |
| Riktmedel – skala            | <b>MOA</b>                         |